



RÉPANDEUSE E4 ÉMULSION & LAIT DE CHAUX

La petite épandeuse compacte et multifonctionnelle, montée sur porteur 16T, largeur 2,30m pour vos chantiers de couche d'accrochage et d'application de lait de chaux.



atps.com

MODULE LAIT DE CHAUX

- Réservoir 250 L de lait de chaux avec agitateur, pour une utilisation de 2000 L d'eau
- Une surface de traitement allant jusqu'à 7000m²
- Indicateur de niveau et pompe de chargement
- Réservoir 1000L d'eau
- Mélangeur statique
- Rampe d'épandage à l'avant largeur de travail de 3.60m

CUVE ÉMULSION

- Cuve elliptique 6300L pour émulsion de bitume
- Isolation par calorifugeage haute densité avec revêtement en Duralinox
- Indicateurs extérieurs de niveau et de température

ÉPANDAGE

- Rampe M100 de largeur 3.30m, avec extensions manuelles
- Réchauffage de la rampe par fluide caloporteur
- Lance à mains pour épandage manuel

CHAUFFAGE

- Système de chauffe directe au fuel
- Brûleur automatique (allumage et régulation)
- Niveau minimum de chauffe de 1500L, avec sécurité niveau bas
- Réchauffage du circuit liant par circulation de fluide caloporteur

PILOTAGE

- Automate SMART 16 avec poste de pilotage en cabine : préparation chantier, programmation dosages, pilotage du répandage, purge du circuit liant...
- Interface arrière avec report des commandes